



EN ISO 20471



CZ Popis: Pánská výstražná blůza, knoflík na přitáhnutí rukávové manžety, levá náprsní kapsa na suchý zip se skrytou kapsou na zip, pravá náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku, kryté zapínání na knoflíky, 3M reflexní pásy (šíře 5 cm).
Doporučené použití: stavebnictví, silničáři, řidiči, údržba, logistika, letecká a lodní doprava, popeláři, záchranáři.

EN Description: Men's high visible jacket, button for pulling sleeve cuffs, left chest pocket with velcro with covered zip pocket, right chest pocket with velcro with smaller one for the pencil, covered button fastening, 3M reflective tapes (width 5 cm).
Recommended application: construction, road workers, drivers, maintenance, logistics, aviation and shipping, garbage collectors, rescuers.

PL Opis: Męska kurtka ostrzegawcza, guzik do ściągnięcia mankietu rękawa, lewa kieszeń piersiowa na rzep z ukrytą kieszenią na zamek, prawa kieszeń piersiowa na rzep z mniejszą kieszenią na ołówek, ukryte zapięcie na guziki, taśmy odblaskowe 3M (szerokość 5 cm). **Zalecane zastosowanie:** budownictwo, prace drogowe, kierowcy, utrzymanie, logistyka, transport lotniczy i morski, odśmianie, ratownicy.

	Materiál Material Materiał	Vazba Binding Splot	Gramáž Grammage Gramatura	Barva Color Kolor	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	65 % polyester 35 % bavlna	kepr	280 g/m ²	žluto - modrá, oranžovo - modrá	46 - 64	1 ks	20 ks
EN	65% polyester 35% cotton	twill	280g/m ²	yellow - blue, orange - blue	46 - 64	1 pc	20 pcs
PL	65% poliester 35% bawełna	diagonal	280g/m ²	żółto - niebieski, pomarańczowo - niebieski	46 - 64	1 sztuka	20 sztuk



zadní strana
back side
z tyłu



skrytá náprsní kapsa
hidden chest pocket
ukryta kieszeń na piersi



Tabulka rozměrů oděvu / Product dimensions chart / Tabela rozmiarów odzieży

	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
1	72	72	75	75	75	75	75	75	75	75
2	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
3	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

* měřeno v cm / measured in cm / mierzone w cm

** tolerance + - 5 % / tolerance + - 5% / tolerancja + - 5%

